

AqBanking - Bug #134

FinTS ING

09.10.2019 11:31 - Anonym

Status:	Closed	Beginn:	09.10.2019
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	aqbanking-cli
Betriebssystem:	Linux	Version der Anwendung:	5.99.40
AqBanking-Version:	5.99.40.0		

Beschreibung

Hallo,

ich habe versucht mich mit den neusten Versionen von gwenhywfar und aqbanking mit der ING zu verbinden. Mit den aktuellen Release-Versionen (gwenhywfar: 4.20.2 und aqbanking: 5.8.1-1) ist das kein Problem. Mit den BETA-Versionen benötige ich aber zwingend den -t Parameter, welcher bei der ING nicht benötigt wird (ING umgeht das Thema PSD2). Wie ist mit den neuen Versionen von gwenhywfar und aqbanking eine HBCI-Verbindung nach der bisherigen Methode möglich (ohne --context, --context=0, -t nopintan)?

Versions:
AqBanking-CLI: 5.99.40
Gwenhywfar : 4.99.22.0
AqBanking : 5.99.40.0

log-datei auf Anfrage

Historie

#1 - 09.10.2019 11:37 - Anonym

- Datei aqbanking_ing.txt wurde gelöscht

#2 - 09.10.2019 11:37 - Anonym

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 09.10.2019 11:55 - ipwizard

Da sind wir wohl nicht alleine: Kommentare auf <https://www.ing.de/ueber-uns/wissenswert/psd2-richtlinien/>

#4 - 09.10.2019 12:28 - Anonym

ipwizard schrieb:

Da sind wir wohl nicht alleine: Kommentare auf <https://www.ing.de/ueber-uns/wissenswert/psd2-richtlinien/>

Das die ING da ihre eigene Taktik hat, mit den PSD2 Anforderungen umzugehen, steht außer Frage. Nur mit dem aktuellen Release von gwenhywfar und aqbanking ging es (zumindest der Saldenabruf) noch problemlos, mit den Beta-Versionen bekomme ich das nicht mehr hin.

#5 - 09.10.2019 16:21 - martin

Moin,

koenntest Du das etwas weiter ausfuehren??

Um welches Kommando geht es genau? Was ist das Problem?

Was sind die Unterschiede bei den Aufrufen?

Gruss

Martin

#6 - 09.10.2019 16:21 - martin

- Status wurde von New zu Feedback geändert

#7 - 09.10.2019 20:57 - Anonym

Mhhhhhhh, habe gerade noch einmal auf einem Referenzsystem (linux Mint, mit glaube aqbanking 5.20) versucht, eine Abfrage wie vor 3 Tagen zu erzeugen. Leider hat das nicht funktioniert und es tritt der selbe Fehler wie auf meinem Testsystem auf. Also entweder hatte ich auf meinem alten System eine mega Einstellung oder bei dem ING-Server wurde inzwischen die Reißleine gezogen...

#8 - 09.10.2019 22:17 - Anonym

OK, habe auf meinem Arch wieder die Community-Versionen installiert und konnte da aufgrund des noch vorhandenen config-files die Balance-Abfrage (aqbanking-cli request --balance -a XXXXXXXXXX -c test.ctx) problemlos ausführen und habe das aktuelle Saldo erhalten. Die darauf erfolgte Wiederherstellung des Beta-Testsetups hat mich schon beim ausführen von (aqhbc-tool4 getbankinfo -u 11) scheitern lassen:

```
3:2019/10/09 22-09-21:aqhbc(12871):../../../../aqbanking/src/libs/plugins/backends/aqhbc/banking/provider_online.c: 133: Job has errors
3:2019/10/09 22-09-21:aqhbc-tool(12871):../../../../aqbanking/src/libs/plugins/backends/aqhbc/control/getbankinfo.c: 116: Error -1 [Generic error]
3:2019/10/09 22-09-21:aqhbc-tool(12871):../../../../aqbanking/src/tools/aqbanking-cli/aqhbc-tool.c: 257: Error calling control function (3)
```

Möglicherweise hat das was mit dem --context-parameter (bei der stable-variante nicht vorhanden?) oder dem --tokentype-parameter (unter der stable-variante wird kein tokentype für das ING-Konto benötigt, die Beta-version verlangt einen tokentype)

#9 - 09.10.2019 23:18 - Berny

Habe die ING gerade noch mal frisch eingerichtet. Bei mir klappt's nach wie vor mit dem aktuellen aqbanking (nun auch in [Liste-erfolgreich-getesteter-Bankverbindungen](#)).

Probier mal `aqhbc-tool4 adduserflags -u uniqueID -f noBase64`.

Den Fehler bei `getbankinfo` einfach ignorieren und gemäß [SetupPinTan](#) weiter einrichten.

```
$ aqhbc-tool4 versions
```

```
Versions:
```

```
Gwenhywfar : 4.99.22.0
```

```
AqBanking : 5.99.40.0
```

```
$ aqhbc-tool4 listitanmodes -u uniqueID
```

```
TAN Methods
```

```
- 1900 (F900/V1/P2): iTAN (iTAN) [available and selected]
```

#10 - 10.10.2019 07:58 - Anonym

Ja super, also mit der Einstellung

```
'aqhbc-tool4 adduser -t pintan --context=0 -b $BLZ -u $KtNr -N $KtNr -s https://fints.ing.de/fints/ --hbcversion=300'
```

```
'aqhbc-tool4 adduserflags -u 8 -f noBase64'
```

```
'aqhbc-tool4 getbankinfo -u 8'
```

```
'aqhbc-tool4 getsysid -u 8'
```

```
'aqhbc-tool4 listitanmodes -u 8'
```

```
'aqhbc-tool4 setitanmode -u 8 -m 1900'
```

```
'aqhbc-tool4 getaccounts -u 8'
```

```
'aqhbc-tool4 listaccounts -v'
```

hat nun alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank

#11 - 08.12.2019 15:25 - Anonym

Ich kann bestätigen, dass Lesezugriffe (Kontostand und Transaktionen abfragen) funktionieren. Das Setzen der TAN-Parameter ist dazu nicht notwendig; folgende Kommandos sind ausreichend:

```
aqhbc-tool4 adduser
```

```
aqhbc-tool4 getbankinfo
```

```
aqhbc-tool4 getsysid
```

```
aqhbc-tool4 adduserflags -f tlsIgnPrematureClose [...]
```

```
aqhbc-tool4 getaccounts
```

```
aqhbc-tool4 getaccsepa
```

(Ohne das tlsIgnPrematureClose-Flag schlägt getaccounts fehl)

Ich verwende Version 5.99.43beta-2 aus Debian unstable.

#12 - 20.03.2020 22:19 - martin

- Kategorie wurde auf AqBanking gesetzt

- Status wurde von Feedback zu Closed geändert